

Technische lijst theater 't Onderdak

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontleen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technici. Verblijf in de zaal en gebruik van technische faciliteiten is alleen mogelijk indien een technicus van 't Onderdak aanwezig is. Repeteren/verblijf van het gezelschap in de zaal bij afwezigheid van onze technici is in overleg mogelijk; dan wel zonder technische faciliteiten.

Algemene informatie:

Kleedkamers:

- 2 kleedkamers voorzien van verwarming, WC, douche, wastafel met warm water en spiegels

Laden, lossen, parkeren en afmetingen:

- Laad en los deur 3.00x3.50 meter (bxh)
- Er is geen ramp/rijplaat aanwezig
- Opening overheaddeur naar toneel 2.00x2.40 meter (bxh)
- Hoogte podium 1.60 meter (vanuit laad en los ruimte)
- Schaarlift naar toneel aanwezig 2.80x1.50 meter (lxb)
- Schaarlift van toneel naar zaal aanwezig 1.50x0.80 meter (lxb)
- Trailer/vrachtwagen/bestelbus kan op laad en losplaats geparkeerd blijven, indien niet voor de nooduitgang geparkeerd.
- Personenauto's kunnen geparkeerd worden op parkeerplaats naast de laad en losruimte van het theater in de Menneweg Hier geldt geen blauwe zone.

Theaterzaal:

- Theateropstelling (standaard, zonder middenpad):
- Zaal met podium - 180 zitplaatsen
- Een kleiner aantal stoelen met of zonder middenpad en/of tafels in overleg mogelijk (Maximaal 30 tafels bij 120 zitplaatsen)
- Afmetingen zaal 13.40x10.70 meter (lxb)
- Lege zaal (zonder stoelen): - ± 143 m²

Afmetingen toneel:

- Openingsbreedte:(met ingeklapte manteau) 8.00 m, normaal 7.00 m
- Openingshoogte: 4.30 m
- KKees -> voor: 1.00 m
- KKees -> achter: 7.50 m
- Hartlijn -> toneelL: 5.00 m
- Hartlijn -> toneelR: 5.00 m
- Hoogte kap: 7.50 m - Hoogte trekken: 7.00 m
- Breedte trekken: 9.00 meter
- Electr. lichttrekken: 3 x , niet bedoeld voor decor (Trek 1, 4, 6)
- Electr. trekken: 3 x met friezen (blauw), achterste fries is 2.00 meter. Kan in overleg worden vervangen door een korter exemplaar van 1.00 meter (Trek 2, 3, 5)
- Voordoek: handbediend vanaf toneel rechtsvoor
- Poten: 3 plannen op rails
- Horizontodoek op vaste trek, hangt op 0.50 meter vanaf de achterwand (Trek 7)
- Achterfond (blauw) en zijzwart op rails, achterfond hangt op 0.75 meter vanaf de achterwand

Techniek algemeen:

Hoogwerker:

- Alplift manlift aanwezig

Stroom:

- 1x Krachtstroom 32A CEE toneel links achter in kast (vanuit zaal gezien)
- 2x Krachtstroom 16A CEE (16A afgezekerd) toneel links/rechts
- 2x 230v shuko groepen op zijtonelen en in de zaal

Toneel:

- Balletvloer beschikbaar zwart/grijs
- Horizontodoek (wit) aanwezig - Fond/achterdoek en afstopping aanwezig (donkerblauw)
- Voordoek met handbediening (bediening toneel rechts voor)
- Vast projectiescherm 5x2.68 meter 16:9 (bxh)
- Vleugel beschikbaar (Yamaha C3)

Regiepositie:

- Regiekamer achter in de zaal, voorzijde afgesloten middels rolluik welke geheel geopend kan worden (maximale openingsbreedte 2.10 meter)
- Regieplaatsen in de zaal mogelijk in overleg, bij gebruik van geluidstafel van het gezelschap. De geluidstafel evenals het FX-rack van het theater blijven in de regiecabine.
- Er is geen lift aanwezig naar de regiekamer

Zaalafluistering:

- niet aanwezig

Slechthorenden:

- Er is een ringleiding tbv. slechthorenden met gehoorapparaten aanwezig. In overleg met de huistechnici kan deze ingeschakeld worden.

Onderlinge communicatie

- Geen ASL aanwezig
- 4x Kenwood portofoon met headset beschikbaar

Techniek licht:

Trekken toneel:

- Er zijn 3 trossen aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 200 Kg)
- Er zijn 3 trossen aanwezig tbv. friezen
- Er is 1 tros aanwezig tbv. vast horizontaal.

Zaal trek:

- Er is een zaal trek aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 250 Kg) - 3 polige DMX aansluiting op zaal trek aanwezig (male of female XLR beschikbaar, niet beide)

Los licht:

- 12x CCT Minuette PC 10<>59 PC 500W + barndoor
- 6x CCT Minuette FR 18<>57 Fresnel 500W + barndoor
- 5x ADB THH1002JHF Fresnel 1000W + barndoor
- 8x ADB F101 Fresnel 1000W + barndoor
- 8x Teatro Acuto F2000 Fresnel 2000W + vaste barndoor
- 20x Multipar 575W Medium Flood (evt Flood en Narrow lenzen beschikbaar)
- 6x CCT Minuette Condenser 17<>36 Profiel 500W + messen (2x Gobohouder en 4x diafragma beschikbaar)
- 4x RVE Serenity Z10 Profiel 1000W + messen (4x Gobohouder en 4x diafragma beschikbaar)
- 6x Horizonbak 500W met vaste barndoor

Dimmers:

- Strand Wallrack 24/ Zero 88 Chilli t.b.v. 4 kringen zaallicht
- Totaal (exclusief zaallicht) 24 dimmerkanalen beschikbaar
- 2000 Watt per kanaal belastbaar
- **Let op! Wanneer op een trek 7 of 8 dimmerkanalen nodig zijn dient dit op een andere trek gecompenseerd te worden, dit geldt tevens indien de vloeraansluitingen gebruikt worden**

Zaal trek:

- voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen
- voorzien van 1 permanente 16A afgezekerde shuko aansluiting
- Lichttrekken op de Bühne voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen
- Vloer 8 kanalen (op harting han-16 mogelijk)

DMX:

- DMX prikpunten 5 en 3 polig XLR in en uit: - toneel links -3 polig XLR male/female DMX prikpunt op zaal trek naar toneel links
- Patchpanel op toneel links - Zaallicht(gedeeltelijk 4x3 hanglampen) bediening mogelijk op DMX.

Lichtregie:

- Zero88 FLX S48 (2 DMX universes)
- Zero88 Lightmaster XLS op toneel links t.b.v. stellen

Beeld/Internet:

- Panasonic PT-EZ770ZEJ WUXGA LCD projector, 6500 Ansi-lumen
- Projectie scherm, Projecta Elpro Large Electrol 500 x 286 cm
- Notebook pc
- Draadloos internet beschikbaar (voor inlog gegevens vraag een van de technici)

Techniek geluid:

Zaalsysteem:

- Links/Rechts: 2x EAW JF29 12" 90° x 45°
- Center: 1x EAW JF26 12" 60° x 45°
- Lipfill: 2x T&M systems actief (in podiumrand opgenomen)
- Infill L/R: 2x EAW JF8
- Sub: Links/Rechts 2x EAW FR250z (in podiumrand opgenomen)

Versterking:

- Zaalgeluid aangestuurd via Xilica A1608-N
- 1x Lab.Gruppen C68-4-230C (Links/Rechts/Sub)
- 1x Lab.Gruppen C16:4 (Infill links/Infill Rechts/ Center)
- 1x QSC PLX 2402 (tbv Monitor)
- 1x QSC PLX 2402 (tbv monitor)

Monitors:

- 6x EAW SM 129z (**Let op: 4x groepen op versterkers beschikbaar**)

Mengtafel:

- 1x Allen & Heath SQ6 vast gepositionerd in de regiecabine en wordt niet verplaatst naar de zaal.
Hiervoor dient een eigen geluidstafel meegebracht te worden.
- Digitaal stageblock t.b.v. bovengenoemde geluidstafel: Allen & Heath AR2412 gepositioneerd op toneel links

Theater 't Onderdak beschikt niet over een CAT 5 / 6 lijn vanuit de zaal naar het podium voor het aansluiten van eigen meegebrachte digitale geluidstafels. Indien benodigd dient deze door uzelf meegebracht te worden

FOH Rack:

- 1x Marantz CD 4000 CD speler
- 2x Shure QLXD H51 ontvanger
- 1x Denon DN-500BD Blu-ray speler

Microfoons:

- 6x Shure SM 58 LCE
- 1x Shure 14AM (spraak microfoon met schakelaar)
- 2x AKGD770
- 2x Wireless Shure BETA 87 handheld mic.
- 4x Sennheiser Condensator K6P met ME64 kop
- 1x AKG C200B (groot membraan microfoon)

Multikabel vast analoog (regie naar podium):

- toneel links (vanaf zaal gezien) naar regiekamer, met verlengdeel naar de zaalopstelling.
- 16x kanaal XLR
- 6x return XLR
- Left/Center/Right/Sub/Infill Left/Infil Right XLR



Multikabel vast analoog op podium t.b.v. doorkoppeling

- toneel links (vanaf zaal gezien) naar stageblock op toneel rechts.
- 16x kanaal XLR
- 4x return XLR

Overige geluid:

- 4x DI Stageline DIB-100
- 10x Microfoonstandaard -7x zwart met lange hengel -1x zwart korte hengel -2x Chrome met uitschuifbare hengel - 4x Vloerstatief met korte hengel - 3x tafelstandaard.

Bekabeling/verloopjes:

Geluid:

- 1x 10m drumsnake (8x XLR female)
- 9x 10m XLR male/female (blauw)
- 16x 10m XLR male/female (zwart)
- 10x 1.0m XLR male/female (geel)
- 6x 5.0m Jack/Jack (blauw)
- 6x 1.0m Jack/XLR male (geel)
- 6x 1.0m Jack/XLR female (geel)
- 2x XLR male/male + 2x XLR female/female (zwart)