Technische lijst theater ’t Onderdak

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen rechten aan te ontlenen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technici. Verblijf in de zaal en gebruik van technische faciliteiten is alleen mogelijk indien een technicus van ‘t Onderdak aanwezig is. Repeteren/verblijf van het gezelschap in de zaal bij afwezigheid van onze technici is in overleg mogelijk; dan wel zonder technische faciliteiten.

Algemene informatie:

Kleedkamers:
- 2 kleedkamers voorzien van verwarming, WC, douche, wastafel met warm water en spiegels

Laden, lossen, parkeren en afmetingen:
- Laad en los deur 3.00x3.50 meter (bxh)
- Er is geen ramp/rijplaat aanwezig
- Opening overheaddeur naar toneel 2.00x2.40 meter (bxh)
- Hoogte podium 1.60 meter (vanuit laad en los ruimte)
- Schaarlift naar toneel aanwezig 2.80x1.50 meter (lxb)
- Schaarlift van toneel naar zaal aanwezig 1.50x0.80 meter (lxb)
- Trailer/vrachtwagen/bestelbus kan op laad en losplaats geparkeerd blijven, indien niet voor de nooduitgang geparkeerd.
- Personenauto’s kunnen geparkeerd worden op parkeerplaats naast de laad en losruimte van het theater in de Menneweg Hier geldt geen blauwe zone.

Kaleszaal (theaterzaal):
- Theateropstelling (standaard, zonder middenpad):
- Zaal met podium - 180 zitplaatsen
- Een kleiner aantal stoelen met of zonder middenpad en/of tafels in overleg mogelijk (Maximaal 30 tafels bij 120 zitplaatsen)
- Afmetingen zaal 13.40x10.70 meter (lxb)
- Lege zaal (zonder stoelen): - ± 143 m²

Afmetingen toneel:
- Openingsbreedte:(met ingeklapte manteau) 8.00 m, normaal 7.00 m
- Openingshoogte: 4.30 m
- KKees -> voor: 1.00 m
- KKees -> achter: 7.50 m
- Hartlijn -> toneelL: 5.00 m
- Hartlijn -> toneelR: 5.00 m
- Hoogte kap: 7.50 m - Hoogte trekken: 7.00 m
- Breedte trekken: 9.00 meter
- Electr. lichttrekken: 3 x , niet bedoeld voor decor (Trek 1, 4, 6)
- Electr. trekken: 3 x met friezen (blauw), achterste fries is 2.00 meter. Kan in overleg worden vervangen door een korter exemplaar van 1.00 meter (Trek 2, 3, 5)
- Voordoek: handbediend vanaf toneel rechtsvoor
- Poten: 3 plannen op rails
- Horizondoek op vaste trek, hangt op 0.50 meter vanaf de achterwand (Trek 7)
- Achterfond (blauw) en zijzwart op rails, achterfond hangt op 0.75 meter vanaf de achterwand

Techniek algemeen:

Hoogwerker:
- Alplift manlift aanwezig

Stroom:
- 1x Krachtstroom 32A CEE toneel links achter in kast (vanuit zaal gezien)
- 2x Krachtstroom 16A CEE (16A afgezekerd)toneel links/rechts
- 2x 230v shuko groepen op zijtonelen en in de zaal

Toneel:
- Balletvloer beschikbaar zwart/grijs
- Horizondoek (wit) aanwezig - Fond/achterdoek en afstopping aanwezig (donkerblauw)
- Voordoek met handbediening (bediening toneel rechts voor)
- Vast projectiescherm 5x2.68 meter 16:9 (bxh)
- Vleugel beschikbaar (Yamaha C3)

Regiepositie:
- Regiekamer achter in de zaal, rolluik (maximale openingsbreedte 2.10 meter)
- Regieplaatsen in de zaal mogelijk in overleg, bij gebruik van licht en geluidstafel van het gezelschap.
  De licht en geluidstafel evenals het FX-rack van de huisinstallatie blijven in de regiecabine.
- Er is geen lift aanwezig naar de regiekamer

Slechthorenden:
- Er is een ringleiding tbv. slechthorenden met gehoorapparaten aanwezig.

Onderlinge communicatie
- 4x Kenwood portofoon met headset beschikbaar

Techniek licht:

Trekken toneel:
- Er zijn 3 trommeltrekken aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 200 Kg)
- Er zijn 3 trommeltrekken aanwezig tbv. friezen
- Er is 1 trommeltrek aanwezig tbv. vast horizondoek.

Zaal trek:
- Er is een zaaltrek aanwezig tbv. licht (maximale belasting: 250 Kg) - 3 polige DMX aansluiting op zaaltrek aanwezig (male of female XLR beschikbaar, niet beide)

Los licht:
- 12x CCT Minuette PC 10° <> 59° 500W + barndoor
- 6x CCT Minuette FR 18° <> 57° Fresnel 500W + barndoor
- 6x ADB C103 PC 7° <> 61° 1000W + barndoor
- 8x ADB F101 Fresnel 1000W + barndoor
- 20x Multipar 575W Medium Flood (evt Flood en Narrow lenzen beschikbaar)
- 6x CCT Minuette Condenser 17°<>36° Profiel 500W + messen (2x Gobohouder en 4x diafragma beschikbaar)
- 4x RVE Serenity Z10 Profiel 1000W + messen (4x Gobohouder en 4x diafragma beschikbaar)
- 4x Strand Optique 1542 45° <> 90°
- 6x Horizonbak 500W met vaste barndoor

Dimmers:
- Strand Wallrack 24 24 Dimmerkanalen beschikbaar (huislijn dmx kanaal 1 t/m 24)
- 2000 Watt per kanaal belastbaar
- **Let op! Wanneer op een trek 7 of 8 dimmerkanalen nodig zijn dient dit op een andere trek gecompenseerd te worden, dit geldt tevens indien de vloeraansluitingen gebruikt worden**

Zaallicht:
- Zero 88 Chilli 4 kringen zaallicht (huislijn dmx kanaal 45, 46, 47, 48)

Zaaltrek:
- voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen
- voorzien van 1 permanente 16A afgezekerde shuko aansluiting
- Lichttrekken op de bühne voorzien van 8 mogelijk dimbare shuko aansluitingen
- Vloer 8 kanalen (op harting han-16 mogelijk)

DMX:
- DMX prikpunten 5 en 3 polig XLR in en uit: - toneel links -3 polig XLR male/female DMX prikpunt op zaaltrek naar toneel links
- Patchpanel op toneel links - Zaallicht(gedeeltelijk 4x3 hanglampen) bediening mogelijk op DMX.

Lichtregie:
- Zero88 FLX S48 (2 DMX universes)
- Zero88 Lightmaster XLS op toneel links tbv. stellen

Techniek projectie:

- Epson EB-PU2213B PQ WUXGA projector, 13.000 Ansi-lumen
- ELPLM15 P8 MID Throw L1500/L1700 series
- Projectie scherm, Projecta Elpro Large Electrol 500 x 286 cm
- Mac mini (met Qlab)
- Notebook pc
- Draadloos internet beschikbaar (voor inlog gegevens vraag een van de technici)

Aansturing projectie:
- Crestron RMC4 / Crestron HD-PS622

Video aansluitingen:
- Toneel links HDMI en USB-C
- Regiecabine 2x HDMI (verlenging naar regie positie in de zaal mogelijk)

Techniek geluid:

Zaalsysteem:
- Links/Rechts: 2x EAW JF29 12'' 90° x 45°
- Center: 1x EAW JF26 12'' 60° x 45°
- Lipfill: 2x T&M systems aktief (in podiumrand opgenomen)
- Infill L/R: 2x EAW JF8
- Sub: Links/Rechts 2x EAW FR250z (in podiumrand opgenomen)

Versterking:

- Zaalgeluid aangestuurd via Allen & Heath AHM32
- 1x Lab.Gruppen C68-4-230C (Links/Rechts/Sub)
- 1x Lab.Gruppen C16:4 (Infill links/Infill Rechts/ Center
- 2x QSC PLX 2402 (t.b.v. 4 monitor groepen)

Monitors:

- 6x EAW SM 129z **(Let op: 4x groepen op versterkers beschikbaar)**

Mengtafel:
- 1x Allen & Heath SQ6 vast gepositionerd in de regiecbine en wordt niet verplaatst naar de zaal.
- 1x Allen & Heath AR2412 Stageblock (gepositioneerd op toneel links)
Hiervoor dient een eigen geluidstafel meegebracht te worden.

Theater ’t Onderdak beschikt over een 1x CAT 6 lijn vanuit de zaal naar toneel links voor het aansluiten van eigen meegebrachte digitale geluidstafels.

FOH Rack:
- 2x Shure QLXD4 ontvanger (H51: 534 - 598 MHz)
- Philips Fidelio Blu-ray speler
- Tascam CD-400U CD/Bluetooth speler

Microfoons:
- 2x Shure QLXD1 beltpack (H51: 534 - 598 MHz)
- 2x DPA 4066 headset (beige)
- 2x Shure Beta 87A wireless handheld mic (H51: 534 - 598 MHz)
- 4x Shure Beta 87A
- 6x Shure SM 58 LCE
- 1x Shure 14AM (spraak microfoon met schakelaar)
- 3x Shure SM57 (cardioïde) met 3x Rim-houders Shure A56D
- 1x Shure Beta 52A (supercardioïde)
- 2x Neumann KM185 mt (matched pair)
- 4x Sennheiser Condensator K6P met ME64 kop
- 4x Sennheiser Condensator E614
- 2x Sennheiser E609
- 3x Sennheiser E604
- 1x AKG C200B (groot membraan microfoon)

Multikabel vast (regie naar podium):
- toneel links (vanaf zaal gezien) naar regiekamer, met verlengdeel naar de zaalopstelling.
- 16x kanaal XLR
- 6x return XLR
- Left/Center/Right/Sub/Infill Left/Infil Right XLR

Multikabel vast (regie naar podium):
- toneel links (vanaf zaal gezien) naar stageblock op toneel rechts.
- 16x kanaal XLR
- 4x return XLR

Overige geluid:
- 4x DI Stageline DIB-100
- 10x Microfoonstandaard -7x zwart met lange hengel -1x zwart korte hengel -2x Chrome met uitschuifbare hengel - 4x Vloerstatief met korte hengel - 3x tafelstandaard.

Bekabeling/verloopjes:

Geluid:
- 1x 15m drumsnake (8x male/4x female XLR female)
- 9x 10m XLR male/female (blauw)
- 16x 10m XLR male/female (zwart)
- 10x 1.0m XLR male/female (zwart)
- 6x 5.0m Jack/Jack (blauw)
- 6x 1.0m Jack/XLR male (geel)
- 6x 1.0m Jack/XLR female (geel)
- 2x XLR male/male + 2x XLR female/female (zwart)